

MAGELLAN™ 1500i



ESCANEO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PALMA DE TU MANO

El escáner de presentación omnidireccional Magellan 1500i es una adición versátil y elegante en cualquier punto de venta. Con la última tecnología de imágenes digitales de Datalogic, decodifica sin problemas los códigos de barras 1D y 2D en todo, desde etiquetas de productos impresos a cupones móviles, tarjetas de fidelidad, boletos y pases de abordaje. La iluminación adaptativa y empotrada optimiza los niveles de luz tanto para la comodidad del operador superior como para el escaneo de presentación y de barrido de alto rendimiento.

Con la adición de la decodificación de códigos de barras Digimarc® opcional, el Magellan 1500i es el escáner más capaz de su clase.

UNA GRAN VARIEDAD DE USOS

Las carcasas en blanco y negro disponibles complementan una variedad de sistemas de puntos de venta y formatos de tiendas, lo que hace que el Magellan 1500i sea igual de cómodo en una tienda de conveniencia, farmacia, oficina de correos o en una boutique de alta gama. Con el tamaño más compacto de su clase, el Magellan 1500i es una opción ideal para aplicaciones de espacio limitado. Además, el enrutamiento inteligente de los cables del host garantiza que el escáner esté cómodo en la mano y pueda retroceder hasta una pared o pantalla para lograr la máxima eficiencia de espacio. Una variedad de opciones de montaje le permiten optimizar la ubicación del escáner con un elevador de inclinación alto, soporte corto, base magnética y un soporte de montaje en forma de L.

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES

La gestión remota es compatible con OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management con IBM Systems Director® y Wavelink® Avalanche®. Las capacidades adicionales están disponibles con las funciones de valor agregado incluidas en cada escáner Magellan.

CARACTERÍSTICAS

- Las imágenes digitales avanzadas proporcionan un rendimiento y confiabilidad líderes en su clase
- Lee sin problemas códigos de barras 1D y 2D, ya sean impresos o en teléfonos móviles, computadoras portátiles o tabletas
- Decodificación de código de barras Digimarc® opcional
- Iluminación sutil y adaptable para la comodidad del usuario
- El diseño compacto y ergonómico es ideal para operaciones de manos libres o de mano
- Indicador LED para escaneo de precisión de listas de Price Look Up (PLU) o artículos pequeños
- Tecnología "Green Spot" de Datalogic para confirmación de buena lectura
- Captura de imagen
- Soporte ajustable
- Interfaces disponibles: RS-232 o USB, OEM
- Sistemas Checkpoint® EAS e Interlock Compatible
- Supervisado y actualizado fácilmente a través de la administración remota, Scanalyzer™, Aladdin™ o guías de programación
- Los planes de servicio EASEOFCARE ofrecen una amplia gama de opciones de servicio para proteger su inversión, garantizando la máxima productividad y el ROI

APLICACIÓN - INDUSTRIA

- Venta al por menor:
 - Punto de venta
 - Marketing móvil
 - Verificación de antigüedad
 - Códigos de barras 2D
- Servicios comerciales:
 - Postal
 - Bancos
 - Administración Pública
 - Servicios públicos
- Sector salud:
 - Atención del paciente al pie de la cama
 - Laboratorio
 - Farmacia
 - Admisión, Contabilidad y Facturación.



MAGELLAN™ 1500i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN	
Códigos Lineales /1D	Autodiscrimina todos los códigos 1D estándar, incluidos los códigos lineales GS1 DataBar™.
Códigos 2D	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code
Códigos Postales	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
Códigos Apilados	GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; Micro PDF417, PDF417
Marcas de Agua Digitales	Soporte opcional para Digimarc® Barcodes / GS1 DW Code

ELÉCTRICO	
Corriente	En funcionamiento (típico): <500 mA En Espera / inactivo (típico): <300 mA
Voltaje de Entrada	5 VDC +/- 10%

ENTORNO	
Luz Ambiental	0 a 86.100 lux
Resistencia a Caídas	Resiste caídas repetidas desde 1,2 m / 4,0 pies sobre una superficie de concreto
Protección ESD (descarga de aire)	25 kV
Humedad (sin condensación)	5 - 95%
Sellado de Partículas y Agua	IP52
Temperatura	Funcionamiento: 0 a 40 ° C / 32 a 104 ° F Almacenamiento / transporte: -40 a 70 ° C / -40 a 158 °

INTERFACES	
Interfaces	USB Teclado; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Colores Disponibles	Negro; Blanco
Dimensiones	Plataforma inclinable: 6,0 x 7,5 x 15,0 cm / 2,4 x 3,0 x 5,9 in Soporte: 6,0 x 7,5 x 10,6 cm / 2,4 x 3,0 x 4,2 in
Peso	Plataforma inclinable: 240,0 g / 8,5 oz

RENDIMIENTO DE LECTURA	
Puntero	Puntero LED para escaneo de precisión
Captura de Imagen	1 MP; 1280 x 800 píxeles; Formatos gráficos: JPEG, BMP
Radio de Contraste en Impresión (mínimo)	25%
Ángulo de Lectura	Inclinación: +/- 65°; Ángulo perpendicular (Tilt): 0 - 360°; Oblicuidad (Yaw): +/- 75°
Indicadores de Lectura	Beeper (Tono y volumen ajustables); 'Green Spot' de Datalogic para confirmación de buena lectura; Buena lectura LED
Resolución (Máxima)	0,130 mm / 5 mils

RANGOS DE LECTURA	
Profundidad de Campo Típica	Resolución de impresión, longitud del símbolo, ángulo de escaneo, contraste y dependiente de la luz ambiental. Códigos Lineales / 1D 5 mils: 2,5 a 9,0 cm / 0,9 a 3,5 in 7,5 mils: 0 a 17,0 cm / 0 a 6,6 in 10 mils: 0 a 21 cm / 0 a 8,2 in 13 mils UPC: 0 a 25,0 cm / 0 a 9,8 in 20 mils: 1,0 a 30,0 cm / 0,4 a 11,8 in Códigos Opcionales 6,5 mils PDF: 2,5 a 11,0 cm / 0,9 a 4,3 in 13 mils Data Matrix: 0 a 17,0 cm / 0 a 6,7 in 16 mils PDF: 0 a 2,0 cm / 0 a 7,8 in 24 mils Data Matrix: 0 a 25,0 cm / 0 a 9,8 in

SEGURIDAD Y REGULACIONES	
Aprobaciones de Agencias	El producto reúne las certificaciones de seguridad y regulatorias para su uso. Ver en la Guía de Referencia Rápida del producto la lista de sus certificaciones.
Conformidad Ambiental	Compatible con RoHS de China y RoHS de la Unión Europea
Clasificación LED	Iluminación de lámpara EN62471 y EC62471

UTILERÍAS	
Aladdin y Scanalyzer	Se puede utilizar Aladdin o Scanalyzer para la configuración del escáner. Ambos disponibles para descargar sin costo.
OPOS / JavaPOS	Utilerías de OPOS y JavaPOS disponibles para descargar sin costo.
Descarga de Servidor Remoto	Disminuye los costos de servicio y mejora la operación.

GARANTÍA	
Garantía	Garantía de fábrica de 3 años